




Тип светильника	трековый
Назначение	акцентное освещение
Монтаж	на трековый шинопровод (трехфазный адаптер)
Вращение/наклон корпуса	355°/90°
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	26 Вт, 30 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефлектор MIRO-Silver®
Угол раскрытия светового конуса	45°x65°
Световой поток	3625 - 4290 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 3500 К - True White, 3500 К - Bright Colour, 3500 К, 4000 К,
Цветовая температура для еды*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 97
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	0,8 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE

* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese,
M = Meat, F = Fish



Габаритные размеры

Варианты КСС



Bruno 45x65 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	KCC	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
45x65 LED 26W/827 W 45x65 LED 26W/827 B	45x65°	26 Вт	80	2700 K	2621 Лм
45x65 LED 26W/830 W 45x65 LED 26W/830 B	45x65°	26 Вт	80	3000 K	3138 Лм
45x65 LED 26W/840 W 45x65 LED 26W/840 B	45x65°	26 Вт	80	4000 K	3692 Лм
45x65 LED 26W/850 W 45x65 LED 26W/850 B	45x65°	26 Вт	80	5000 K	3692 Лм
45x65 LED 26W/M W 45x65 LED 26W/M B	45x65°	26 Вт	-	meat	1735 Лм
45x65 LED 26W/B+C W 45x65 LED 26W/B+C B	45x65°	26 Вт	-	bread & cheese	2141 Лм
45x65 LED 26W/V W 45x65 LED 26W/V B	45x65°	26 Вт	-	vegetables & fruits	2304 Лм
45x65 LED 26W/F W 45x65 LED 26W/F B	45x65°	26 Вт	-	fish	2127 Лм
45x65 LED 30W/827 W 45x65 LED 30W/827 B	45x65°	30 Вт	80	2700 K	3025 Лм
45x65 LED 30W/830 W 45x65 LED 30W/830 B	45x65°	30 Вт	80	3000 K	3621 Лм
45x65 LED 30W/840 W 45x65 LED 30W/840 B	45x65°	30 Вт	80	4000 K	4260 Лм
45x65 LED 30W/850 W 45x65 LED 30W/850 B	45x65°	30 Вт	80	5000 K	4260 Лм
45x65 LED 30W/M W 45x65 LED 30W/M B	45x65°	30 Вт	-	meat	2002 Лм
45x65 LED 30W/B+C W 45x65 LED 30W/B+C B	45x65°	30 Вт	-	bread & cheese	2471 Лм
45x65 LED 30W/V W 45x65 LED 30W/V B	45x65°	30 Вт	-	vegetables & fruits	2658 Лм
45x65 LED 30W/F W 45x65 LED 30W/F B	45x65°	30 Вт	-	fish	2454 Лм
45x65 LED 26W/927 W 45x65 LED 26W/927 B	45x65°	26 Вт	90	2700 K	2289 Лм
45x65 LED 26W/930 W 45x65 LED 26W/930 B	45x65°	26 Вт	90	3000 K	2769 Лм
45x65 LED 26W/940 W 45x65 LED 26W/940 B	45x65°	26 Вт	90	4000 K	3231 Лм
45x65 LED 26W/950 W 45x65 LED 26W/950 B	45x65°	26 Вт	90	5000 K	3231 Лм
45x65 LED 30W/927 W 45x65 LED 30W/927 B	45x65°	30 Вт	90	2700 K	2641 Лм
45x65 LED 30W/930 W 45x65 LED 30W/930 B	45x65°	30 Вт	90	3000 K	3195 Лм
45x65 LED 30W/940 W 45x65 LED 30W/940 B	45x65°	30 Вт	90	4000 K	3728 Лм
45x65 LED 30W/950 W 45x65 LED 30W/950 B	45x65°	30 Вт	90	5000 K	3728 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.