




Тип светильника	встраиваемый
Назначение	общее и акцентное освещение
Монтаж	прижимной кронштейн (диаметр монтажного проема 125 мм)
Вращение/наклон корпуса	350°/30°
Питание	встроенный LED драйвер (LED драйвер DALI по запросу)
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	18 Вт, 22 Вт, 27 Вт
Источник света	LED COB
Оптика	Алюминиевый рефлектор MIRO-Silver®
Угол раскрытия светового конуса	15°, 24°, 36°, 45°
Световой поток	2610 - 3915 Лм
Цветовая температура	2700 К, 3000 К, 3500 К - True White, 3500 К - Bright Colour, 3500 К, 4000 К,
Цветовая температура для еды*	B+C, V, M, F
CRI	80 - 90
Коэффициент мощности	0,95
Степень защиты	IP20
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый литой
Цвет корпуса	черный, белый, не стандартные цвета - по заказу
Вес	0,8 кг.
Срок службы	50 000 час.
Гарантия	5 лет/50 000 часов
Сертификаты	UA, CE

* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese, M = Meat, F = Fish




Габаритные размеры


Варианты КСС




GEFEST15 LED



GEFEST 24 LED



GEFEST 36 LED



GEFEST 45 LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
15 LED 18W/827 W 15 LED 18W/827 B	15°	18 Вт	80	2700 K	1853 Лм
15 LED 18W/830 W 15 LED 18W/830 B	15°	18 Вт	80	3000 K	2219 Лм
15 LED 18W/840 W 15 LED 18W/840 B	15°	18 Вт	80	4000 K	2610 Лм
15 LED 18W/850 W 15 LED 18W/850 B	15°	18 Вт	80	5000 K	2610 Лм
15 LED 18W/M W 15 LED 18W/M B	15°	18 Вт	-	meat	1227 Лм
15 LED 18W/B+C W 15 LED 18W/B+C B	15°	18 Вт	-	bread & cheese	1514 Лм
15 LED 18W/V W 15 LED 18W/V B	15°	18 Вт	-	vegetables & fruits	1629 Лм
15 LED 18W/F W 15 LED 18W/F B	15°	18 Вт	-	fish	1503 Лм
24 LED 18W/827 W 24 LED 18W/827 B	24°	18 Вт	80	2700 K	1853 Лм
24 LED 18W/830 W 24 LED 18W/830 B	24°	18 Вт	80	3000 K	2219 Лм
24 LED 18W/840 W 24 LED 18W/840 B	24°	18 Вт	80	4000 K	2610 Лм
24 LED 18W/850 W 24 LED 18W/850 B	24°	18 Вт	80	5000 K	2610 Лм
24 LED 18W/M W 24 LED 18W/M B	24°	18 Вт	-	meat	1227 Лм
24 LED 18W/B+C W 24 LED 18W/B+C B	24°	18 Вт	-	bread & cheese	1514 Лм
24 LED 18W/V W 24 LED 18W/V B	24°	18 Вт	-	vegetables & fruits	1629 Лм
24 LED 18W/F W 24 LED 18W/F B	24°	18 Вт	-	fish	1503 Лм
36 LED 18W/827 W 36 LED 18W/827 B	36°	18 Вт	80	2700 K	1853 Лм
36 LED 18W/830 W 36 LED 18W/830 B	36°	18 Вт	80	3000 K	2219 Лм
36 LED 18W/840 W 36 LED 18W/840 B	36°	18 Вт	80	4000 K	2610 Лм
36 LED 18W/850 W 36 LED 18W/850 B	36°	18 Вт	80	5000 K	2610 Лм
36 LED 18W/M W 36 LED 18W/M B	36°	18 Вт	-	meat	1227 Лм
36 LED 18W/B+C W 36 LED 18W/B+C B	36°	18 Вт	-	bread & cheese	1514 Лм
36 LED 18W/V W 36 LED 18W/V B	36°	18 Вт	-	vegetables & fruits	1629 Лм
36 LED 18W/F W 36 LED 18W/F B	36°	18 Вт	-	fish	1503 Лм
45 LED 18W/827 W 45 LED 18W/827 B	45°	18 Вт	80	2700 K	1853 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
45 LED 18W/830 W 45 LED 18W/830 B	45°	18 Вт	80	3000 К	2219 Лм
45 LED 18W/840 W 45 LED 18W/840 B	45°	18 Вт	80	4000 К	2610 Лм
45 LED 18W/850 W 45 LED 18W/850 B	45°	18 Вт	80	5000 К	2610 Лм
45 LED 18W/M W 45 LED 18W/M B	45°	18 Вт	-	meat	1227 Лм
45 LED 18W/B+C W 45 LED 18W/B+C B	45°	18 Вт	-	bread & cheese	1514 Лм
45 LED 18W/V W 45 LED 18W/V B	45°	18 Вт	-	vegetables & fruits	1629 Лм
45 LED 18W/F W 45 LED 18W/F B	45°	18 Вт	-	fish	1503 Лм
15 LED 18W/927 W 15 LED 18W/927 B	15°	18 Вт	90	2700 К	1618 Лм
15 LED 18W/930 W 15 LED 18W/930 B	15°	18 Вт	90	3000 К	1958 Лм
15 LED 18W/940 W 15 LED 18W/940 B	15°	18 Вт	90	4000 К	2284 Лм
15 LED 18W/950 W 15 LED 18W/950 B	15°	18 Вт	90	5000 К	2284 Лм
24 LED 18W/927 W 24 LED 18W/927 B	24°	18 Вт	90	2700 К	1618 Лм
24 LED 18W/930 W 24 LED 18W/930 B	24°	18 Вт	90	3000 К	1958 Лм
24 LED 18W/940 W 24 LED 18W/940 B	24°	18 Вт	90	4000 К	2284 Лм
24 LED 18W/950 W 24 LED 18W/950 B	24°	18 Вт	90	5000 К	2284 Лм
36 LED 18W/927 W 36 LED 18W/927 B	36°	18 Вт	90	2700 К	1618 Лм
36 LED 18W/930 W 36 LED 18W/930 B	36°	18 Вт	90	3000 К	1958 Лм
36 LED 18W/940 W 36 LED 18W/940 B	36°	18 Вт	90	4000 К	2284 Лм
36 LED 18W/950 W 36 LED 18W/950 B	36°	18 Вт	90	5000 К	2284 Лм
45 LED 18W/927 W 45 LED 18W/927 B	45°	18 Вт	90	2700 К	1618 Лм
45 LED 18W/930 W 45 LED 18W/930 B	45°	18 Вт	90	3000 К	1958 Лм
45 LED 18W/940 W 45 LED 18W/940 B	45°	18 Вт	90	4000 К	2284 Лм
45 LED 18W/950 W 45 LED 18W/950 B	45°	18 Вт	90	5000 К	2284 Лм
15 LED 22W/827 W 15 LED 22W/827 B	15°	22 Вт	80	2700 К	2265 Лм
15 LED 22W/830 W 15 LED 22W/830 B	15°	22 Вт	80	3000 К	2712 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
15 LED 22W/840 W 15 LED 22W/840 B	15°	22 Вт	80	4000 K	3190 Лм
15 LED 22W/850 W 15 LED 22W/850 B	15°	22 Вт	80	5000 K	3190 Лм
15 LED 22W/M W 15 LED 22W/M B	15°	22 Вт	-	meat	1499 Лм
15 LED 22W/B+C W 15 LED 22W/B+C B	15°	22 Вт	-	bread & cheese	1850 Лм
15 LED 22W/V W 15 LED 22W/V B	15°	22 Вт	-	vegetables & fruits	1991 Лм
15 LED 22W/F W 15 LED 22W/F B	15°	22 Вт	-	fish	1837 Лм
24 LED 22W/827 W 24 LED 22W/827 B	24°	22 Вт	80	2700 K	2265 Лм
24 LED 22W/830 W 24 LED 22W/830 B	24°	22 Вт	80	3000 K	2712 Лм
24 LED 22W/840 W 24 LED 22W/840 B	24°	22 Вт	80	4000 K	3190 Лм
24 LED 22W/850 W 24 LED 22W/850 B	24°	22 Вт	80	5000 K	3190 Лм
24 LED 22W/M W 24 LED 22W/M B	24°	22 Вт	-	meat	1499 Лм
24 LED 22W/B+C W 24 LED 22W/B+C B	24°	22 Вт	-	bread & cheese	1850 Лм
24 LED 22W/V W 24 LED 22W/V B	24°	22 Вт	-	vegetables & fruits	1991 Лм
24 LED 22W/F W 24 LED 22W/F B	24°	22 Вт	-	fish	1837 Лм
36 LED 22W/827 W 36 LED 22W/827 B	36°	22 Вт	80	2700 K	2265 Лм
36 LED 22W/830 W 36 LED 22W/830 B	36°	22 Вт	80	3000 K	2712 Лм
36 LED 22W/840 W 36 LED 22W/840 B	36°	22 Вт	80	4000 K	3190 Лм
36 LED 22W/850 W 36 LED 22W/850 B	36°	22 Вт	80	5000 K	3190 Лм
36 LED 22W/M W 36 LED 22W/M B	36°	22 Вт	-	meat	1499 Лм
36 LED 22W/B+C W 36 LED 22W/B+C B	36°	22 Вт	-	bread & cheese	1850 Лм
36 LED 22W/V W 36 LED 22W/V B	36°	22 Вт	-	vegetables & fruits	1991 Лм
36 LED 22W/F W 36 LED 22W/F B	36°	22 Вт	-	fish	1837 Лм
45 LED 22W/827 W 45 LED 22W/827 B	45°	22 Вт	80	2700 K	2265 Лм
45 LED 22W/830 W 45 LED 22W/830 B	45°	22 Вт	80	3000 K	2712 Лм
45 LED 22W/840 W 45 LED 22W/840 B	45°	22 Вт	80	4000 K	3190 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
45 LED 22W/850 W 45 LED 22W/850 B	45°	22 Вт	80	5000 К	3190 Лм
45 LED 22W/M W 45 LED 22W/M B	45°	22 Вт	-	meat	1499 Лм
45 LED 22W/B+C W 45 LED 22W/B+C B	45°	22 Вт	-	bread & cheese	1850 Лм
45 LED 22W/V W 45 LED 22W/V B	45°	22 Вт	-	vegetables & fruits	1991 Лм
45 LED 22W/F W 45 LED 22W/F B	45°	22 Вт	-	fish	1837 Лм
15 LED 22W/927 W 15 LED 22W/927 B	15°	22 Вт	90	2700 К	1978 Лм
15 LED 22W/930 W 15 LED 22W/930 B	15°	22 Вт	90	3000 К	2393 Лм
15 LED 22W/940 W 15 LED 22W/940 B	15°	22 Вт	90	4000 К	2791 Лм
15 LED 22W/950 W 15 LED 22W/950 B	15°	22 Вт	90	5000 К	2791 Лм
24 LED 22W/927 W 24 LED 22W/927 B	24°	22 Вт	90	2700 К	1978 Лм
24 LED 22W/930 W 24 LED 22W/930 B	24°	22 Вт	90	3000 К	2393 Лм
24 LED 22W/940 W 24 LED 22W/940 B	24°	22 Вт	90	4000 К	2791 Лм
24 LED 22W/950 W 24 LED 22W/950 B	24°	22 Вт	90	5000 К	2791 Лм
36 LED 22W/927 W 36 LED 22W/927 B	36°	22 Вт	90	2700 К	1978 Лм
36 LED 22W/930 W 36 LED 22W/930 B	36°	22 Вт	90	3000 К	2393 Лм
36 LED 22W/940 W 36 LED 22W/940 B	36°	22 Вт	90	4000 К	2791 Лм
36 LED 22W/950 W 36 LED 22W/950 B	36°	22 Вт	90	5000 К	2791 Лм
45 LED 22W/927 W 45 LED 22W/927 B	45°	22 Вт	90	2700 К	1978 Лм
45 LED 22W/930 W 45 LED 22W/930 B	45°	22 Вт	90	3000 К	2393 Лм
45 LED 22W/940 W 45 LED 22W/940 B	45°	22 Вт	90	4000 К	2791 Лм
45 LED 22W/950 W 45 LED 22W/950 B	45°	22 Вт	90	5000 К	2791 Лм
15 LED 27W/827 W 15 LED 27W/827 B	15°	27 Вт	80	2700 К	2780 Лм
15 LED 27W/830 W 15 LED 27W/830 B	15°	27 Вт	80	3000 К	3328 Лм
15 LED 27W/840 W 15 LED 27W/840 B	15°	27 Вт	80	4000 К	3915 Лм
15 LED 27W/850 W 15 LED 27W/850 B	15°	27 Вт	80	5000 К	3915 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
15 LED 27W/M W 15 LED 27W/M B	15°	27 Вт	-	meat	1840 Лм
15 LED 27W/B+C W 15 LED 27W/B+C B	15°	27 Вт	-	bread & cheese	2271 Лм
15 LED 27W/V W 15 LED 27W/V B	15°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2443 Лм
15 LED 27W/F W 15 LED 27W/F B	15°	27 Вт	-	fish	2255 Лм
24 LED 27W/827 W 24 LED 27W/827 B	24°	27 Вт	80	2700 K	2780 Лм
24 LED 27W/830 W 24 LED 27W/830 B	24°	27 Вт	80	3000 K	3328 Лм
24 LED 27W/840 W 24 LED 27W/840 B	24°	27 Вт	80	4000 K	3915 Лм
24 LED 27W/850 W 24 LED 27W/850 B	24°	27 Вт	80	5000 K	3915 Лм
24 LED 27W/M W 24 LED 27W/M B	24°	27 Вт	-	meat	1840 Лм
24 LED 27W/B+C W 24 LED 27W/B+C B	24°	27 Вт	-	bread & cheese	2271 Лм
24 LED 27W/V W 24 LED 27W/V B	24°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2443 Лм
24 LED 27W/F W 24 LED 27W/F B	24°	27 Вт	-	fish	2255 Лм
36 LED 27W/827 W 36 LED 27W/827 B	36°	27 Вт	80	2700 K	2780 Лм
36 LED 27W/830 W 36 LED 27W/830 B	36°	27 Вт	80	3000 K	3328 Лм
36 LED 27W/840 W 36 LED 27W/840 B	36°	27 Вт	80	4000 K	3915 Лм
36 LED 27W/850 W 36 LED 27W/850 B	36°	27 Вт	80	5000 K	3915 Лм
36 LED 27W/M W 36 LED 27W/M B	36°	27 Вт	-	meat	1840 Лм
36 LED 27W/B+C W 36 LED 27W/B+C B	36°	27 Вт	-	bread & cheese	2271 Лм
36 LED 27W/V W 36 LED 27W/V B	36°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2443 Лм
36 LED 27W/F W 36 LED 27W/F B	36°	27 Вт	-	fish	2255 Лм
45 LED 27W/827 W 45 LED 27W/827 B	45°	27 Вт	80	2700 K	2780 Лм
45 LED 27W/830 W 45 LED 27W/830 B	45°	27 Вт	80	3000 K	3328 Лм
45 LED 27W/840 W 45 LED 27W/840 B	45°	27 Вт	80	4000 K	3915 Лм
45 LED 27W/850 W 45 LED 27W/850 B	45°	27 Вт	80	5000 K	3915 Лм
45 LED 27W/M W 45 LED 27W/M B	45°	27 Вт	-	meat	1840 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
45 LED 27W/B+C W 45 LED 27W/B+C B	45°	27 Вт	-	bread & cheese	2271 Лм
45 LED 27W/V W 45 LED 27W/V B	45°	27 Вт	-	vegetables & fruits	2443 Лм
45 LED 27W/F W 45 LED 27W/F B	45°	27 Вт	-	fish	2255 Лм
15 LED 27W/927 W 15 LED 27W/927 B	15°	27 Вт	90	2700 К	2427 Лм
15 LED 27W/930 W 15 LED 27W/930 B	15°	27 Вт	90	3000 К	2936 Лм
15 LED 27W/940 W 15 LED 27W/940 B	15°	27 Вт	90	4000 К	3426 Лм
15 LED 27W/950 W 15 LED 27W/950 B	15°	27 Вт	90	5000 К	3426 Лм
24 LED 27W/927 W 24 LED 27W/927 B	24°	27 Вт	90	2700 К	2427 Лм
24 LED 27W/930 W 24 LED 27W/930 B	24°	27 Вт	90	3000 К	2936 Лм
24 LED 27W/940 W 24 LED 27W/940 B	24°	27 Вт	90	4000 К	3426 Лм
24 LED 27W/950 W 24 LED 27W/950 B	24°	27 Вт	90	5000 К	3426 Лм
36 LED 27W/927 W 36 LED 27W/927 B	36°	27 Вт	90	2700 К	2427 Лм
36 LED 27W/930 W 36 LED 27W/930 B	36°	27 Вт	90	3000 К	2936 Лм
36 LED 27W/940 W 36 LED 27W/940 B	36°	27 Вт	90	4000 К	3426 Лм
36 LED 27W/950 W 36 LED 27W/950 B	36°	27 Вт	90	5000 К	3426 Лм
45 LED 27W/927 W 45 LED 27W/927 B	45°	27 Вт	90	2700 К	2427 Лм
45 LED 27W/930 W 45 LED 27W/930 B	45°	27 Вт	90	3000 К	2936 Лм
45 LED 27W/940 W 45 LED 27W/940 B	45°	27 Вт	90	4000 К	3426 Лм
45 LED 27W/950 W 45 LED 27W/950 B	45°	27 Вт	90	5000 К	3426 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.