


Тип светильника	аварийный
Назначение	общее аварийное освещение
Монтаж	на потолок
Питание	встроенный LED драйвер
Напряжение питания	220В, 50Гц
Мощность	2 Вт
Режим работы	однорежимный
Источник света	LED SMD
Оптика	РС
Аккумулятор	LiFePO4 3.2 V 1.5 Ah
Продолжительность работы аккумулятора	3 часа(137 Лм) / 1 час(289 Лм)
Световой поток	137-289 Лм
Цветовая температура	5000 К
Степень защиты	IP20, IK03
Охлаждение	пассивное
Диапазон рабочих температур	от +10°C до +35°C
Корпус	ABS
Цвет корпуса	белый
Вес	0,24 кг
Срок службы	20 000 часов.
Гарантия	2 years/20 000 hours
Сертификаты	UA, CE



Габаритные размеры



Варианты КСС



Technology DS LED

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.

Информация для заказа

Модель	КСС	Потребляемая мощность	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Световой поток
DS LED 2W-3h/850W	Double Sync	2 Вт	80	5000 К	137 Лм
DS LED 2W-1h/850W	Double Sync	2 Вт	80	5000 К	289 Лм

Технические детали, а также параметры размера и веса были подготовлены максимально точно. Данные по сроку службы светодиода – L90/B10 при температуре окружающей среды 25°C. На световой поток и характеристики эффективности распространяется допуск +/- 10%. Минимальные индексы цветопередачи Ra >80/>90. Изображения продукта используются в качестве примера и могут отличаться от оригинала. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях улучшения продукта.